

# 永大小名浜パーティクルボード

## 原料

原料名	含有比率 (体積比)	含有比率 (重量比)
建築解体材(木材)	95%	95%
パーティクルボード端材	5%	5%

## 製品特長

- ・徹底した品質管理から生まれる多目的の高品質パーティクルボード
- ・建屋外に置かない
- ・立てかけ保管はしない
- ・直射日光に当てない

<<ホルムアルデヒド放出量試験結果>>

<小名浜パーティクルボード13Uタイプ> 試験日：平成15年4月9日

試験項目	厚さの種類	放出量 数値	JIS規定 (☆☆☆☆)	試験項目	JIS規格
ホルムアルデヒド 放出量 mg/l	12mm	0.2	最大0.4以下 平均0.3以下  (弊社テストデータより)	1 密度 (g/cm <sup>3</sup> )	0.4~0.9
	15mm	0.2		2 含水率 (%)	5~13
	20mm	0.2		3 曲げ強さ (N/mm <sup>2</sup> )	13.0以上
				4 はく離強さ (N/mm <sup>2</sup> )	0.2以上
				5 木ねじ保持力 (N)	400以上

## 公的評価

JIS A 5908  
ISO 9001

## 販売条件 (規格・公表価格)

取引数量	10t	荷姿	15m/m 80枚/ロット
荷渡条件	指定場所	納期	1週間~2週間
販売地域	関東・東北		